IB BETAFENCE

Poteaux

Poteaux profilés, galvanisés, plastifiés, avec système de fixation, compatibles avec tous les panneaux Nylofor.





Applications

Pour tous types de panneaux Nylofor

Poteaux Bekafix®

ATOUTS

- Une large gamme d'accessoires lui permet de s'adapter à de nombreuses configurations
- Son profil spécifique lui permet de recevoir une plaque de propreté en partie basse, sans ajouter d'accessoires
- Permet une large configuration des angles, sans ajouter de deuxième poteau


Descriptif

- Avec encoches pour positionner les clips de fixation des panneaux
- Section du poteau : 70 x 44 mm
- Mesure intérieure de la feuillure : 43 mm
- I/V: 6.48 cm3
- Poteau profilé en H, à feuillure, pour y insérer les panneaux de part et d'autre. Munis d'un capuchon en plastique en partie supérieure (empêche écoulement et stagnation de l'eau dans le poteau)
- Pré-percé avec 3 trois trous pour la fixation des clips métalliques de sécurité à l'aide de boulons de sécurité

Accessoires

- Système de fixation de sécurité : clips métallique plastifié équipé d'un trou. En option et pour plus de sécurité, un boulon autocassant en inox complète la fixation.
- Clips polyamide
- Pince à clipser Bekafix
- Platine à emboîter
- Bavolet à emboîter pour ronce et panneaux

Revêtement





Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010 - Anthracite BF 7016M - Autres couleurs sur demande.

Installation

- Réalisation des angles droits à 90° (selon configuration), avec le même poteau
- Compatible avec la pose de plaques de soubassement béton ou PVC sans accessoire supplémentaire Demandez notre manuel de pose ou visionnez nos vidéos de pose.

Compatibilité

Le poteau Bekafix peut être associé aux panneaux : Zenturo, Bekafor, et à tous les panneaux de la gamme Nylofor.

POTEAUX BEKAFIX		
Longueur des poteaux en mm	Nombre de fixations par poteau d'angle et intermédiaire	Nombre de fixations par poteau d'extrémité
1075	2x2	1x2
1475	2x2	1x2
1675	2x2	1x2
1975	2x3	1x3
2175	2x3	1x3
2475	2x4	1x4
2575	2x4	1x4
3175	2x4	1x4



